ARD-BV-019

Robinet cryogénique à bille flottante hydraulique · accès supérieur



Robinet cryogénique compact à bille flottante et accès supérieur, pour l’isolement des réseaux de gaz. La construction à couvercle de maintenance est associée à une commande hydraulique et à une interface de commande sélectionnée.

Les limites de gamme orientent la demande et ne confirment ni la disponibilité ni les limites de fonctionnement approuvées pour chaque combinaison de diamètre, pression et actionneur. Confirmer la construction retenue et ses limites pression-température.

Illustration du produit. L'apparence et les dimensions dépendent de la configuration sélectionnée.

Sélection	Spécification
Plage dimensionnelle	NPS 1/2-3
Classes de pression	Classe ASME 150-1500
Température	-196 à +80°C
Raccordements	RF à bride / soudure bout à bout (BW)
Fluide	LNG / LPG ; fluide de procédé exact à préciser

Définissez votre besoin

Précisez le fluide, la pression et la température de calcul, le diamètre nominal, la norme de raccordement, le mode de manœuvre, la quantité et les documents de contrôle requis.

Sélection pour le projet

Sujet	Critère de sélection
Système hydraulique	Préciser la pression de service, le fluide, les interfaces d’alimentation et de retour et l’emplacement de la centrale hydraulique.
Manœuvre et fonctionnement d’urgence	Confirmer la charge, le réglage de vitesse, les exigences de l’accumulateur, la commande manuelle de secours et l’action requise en cas de perte de pression.

Voir ce produit et demander un devis

Cette fiche technique du catalogue prend en charge la sélection et la demande de renseignements. Il ne s'agit pas d'une courbe pression-température certifiée, d'un dessin d'installation ou d'une approbation spécifique à une commande.

sales.fr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Spécification technique

Paramètre	Spécification
Construction	Bille flottante à accès supérieur ; chapeau allongé
Actionnement	Actionneur hydraulique quart de tour

Raccordements

Disposition illustrée : deux connexions de ligne à bride RF

Détail de la connexion	Critère de sélection
Options de connexion	RF à bride / soudure bout à bout (BW)
Interface d’accouplement	Confirmer la norme de raccordement, la portée de joint ou la préparation des extrémités à souder, les dimensions du tuyau et l’encombrement de montage.

Matériaux

Composant	Matériau / option
Corps	Acier inoxydable ; Options SS316 / CF8M à sélectionner
Sièges et garniture de presse-étoupe	Système d'étanchéité basse température à préciser

Fonctionnalités de configuration

• Fermeture à bille flottante

• Couvercle de maintenance à accès supérieur

• Tige allongée à commande hydraulique

Notes de sélection

Les limites de gamme orientent la demande et ne confirment ni la disponibilité ni les limites de fonctionnement approuvées pour chaque combinaison de diamètre, pression et actionneur. Confirmer la construction retenue et ses limites pression-température.

L'étendue NPS est utilisée car un équivalent DN publié est incohérent. Demandez les dimensions exactes de l’alésage et du raccordement.

L'illustration ne comprend pas de groupe hydraulique. Les accumulateurs, le stockage d’énergie d’urgence et l’action en cas de panne sont des sélections de projets.

Confirmer les limites de pression et de température, la compatibilité des matériaux, le nettoyage pour service oxygène, la décharge du liquide emprisonné et la certification de l’ensemble sélectionné. PN, la classe ASME et la pression de tarage de la soupape sont des valeurs distinctes.

sales.fr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com