ARD-GT-001

Vanne à opercule cryogénique forgée



Illustration du produit. L'apparence et les dimensions dépendent de la configuration sélectionnée.

Une vanne d'isolement forgée de petit diamètre avec un chapeau allongé et un fonctionnement manuel ou à engrenages.

Les tailles et les pressions nominales dépendent de la construction, des matériaux et de la configuration. Confirmez la pression-température sélectionnée avec le devis.

Sélection	Spécification
Plage dimensionnelle	1/2-2 in
Classes de pression	Classe ASME 150-1500
Température	Jusqu'à -196°C
Raccordements	Soudage par emboîtement (SW) · À brides

Définissez votre besoin

Précisez le fluide, la pression et la température de calcul, le diamètre nominal, la norme de raccordement, le mode de manœuvre, la quantité et les documents de contrôle requis.

Voir ce produit et demander un devis

Cette fiche technique du catalogue prend en charge la sélection et la demande de renseignements. Il ne s'agit pas d'une courbe pression-température certifiée, d'un dessin d'installation ou d'une approbation spécifique à une commande.

sales.fr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Spécification technique

Paramètre	Spécification
Plage dimensionnelle	1/2-2 in
Classes de pression	Classe ASME 150-1500
Raccordements	Soudage par emboîtement (SW) · À brides
Plage de température	Jusqu'à -196°C
Normes de conception référencées	BS 6364
Essais de pression/siège référencés	BS 6364

Raccordements

Disposition illustrée : Extrémités à souder par emboîtement sur la construction forgée illustrée.

Détail de la connexion	Critère de sélection
Connexion publiée	Raccordements à souder par emboîtement ou à brides
Norme de connexion	Non précisé sur cette page produit. Confirmer la norme du raccordement correspondant dans l’offre.
Sélection de soudure	Précisez le diamètre extérieur du tube, l’épaisseur de paroi ou la série Schedule, le matériau et la préparation du soudage. SW et BW sont des types de raccordement différents.
Sélection de bride	Préciser le diamètre nominal, la classe de pression de la bride, la portée de joint, le perçage et le joint. Ne pas les déduire de la seule image.

Matériaux

Composant	Matériau / option
Corps	Acier forgé - ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Chapeau	Acier forgé - ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Siège	ASTM A182-F304L(H.F)
Coin	ASTM A182-F304L(H.F)
Tige	ASTM A276-304(L) / 316(L)
Joint	GRAPHITE ENFILÉ EN SPIRALE

Fonctionnalités de configuration

- Chapeau allongé
- Fonctionnement manuel ou à engrenages
- Dispositif de décompression de la cavité

sales.fr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Notes de sélection

Les tailles et les pressions nominales dépendent de la construction, des matériaux et de la configuration. Confirmez la pression-température sélectionnée avec le devis.

La rubrique de garniture indique « émissions fugitives », sans préciser le matériau de garniture. Confirmer la garniture et les performances d’émission requises.

Les limites des séries publiées ne constituent pas une matrice de disponibilité taille par pression. Les matériaux, la capacité de température, la classe de fuite, les tests et la certification sont confirmés pour la configuration sélectionnée.

PN, la classe ASME et la pression de tarage de la soupape de sécurité sont des valeurs distinctes. Confirmer la pression admissible en fonction de la température, la compatibilité des matériaux, le nettoyage pour service oxygène, la décharge du liquide emprisonné et la certification requise pour l’ensemble choisi. Le service hydrogène liquide et le service hélium nécessitent une évaluation séparée.

sales.fr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com