ARD-GT-005

Saracinesca elettrica criogenica



Saracinesca criogenica a stelo saliente per servizio completamente aperto o chiuso nelle linee di processo di maggiori dimensioni. Il coperchio prolungato separa la baderna e l’azionamento elettrico dal corpo freddo in pressione.

I limiti della serie orientano la richiesta e non attestano disponibilità o limiti operativi approvati per ogni combinazione di dimensione, pressione e attuatore. Confermare la costruzione scelta e i relativi limiti pressione-temperatura.

Illustrazione del prodotto. L'aspetto e le dimensioni dipendono dalla configurazione selezionata.

Selezione	Specifica
Intervallo dimensionale	NPS 2-42
Classi di pressione	ASME Classe 150-2500
Temperatura	Fino a -196°C; limite superiore per confermare
Attacchi	RF / RTJ flangiato / saldato di testa (BW)
Fluido	LNG / LPG; fluido di processo esatto da specificare

Definisci la tua esigenza

Specificare il fluido, la pressione e la temperatura di progetto, il diametro nominale, la norma degli attacchi, il tipo di azionamento, la quantità e la documentazione di collaudo richiesta.

Selezione per il progetto

Argomento	Requisito di selezione
Interfaccia elettrica	Specificare tensione, frequenza, ciclo di lavoro, controlli locali e interfaccia di comando/feedback.
Protezione meccanica	Confermare le impostazioni di coppia o spinta, gli arresti, i limiti di corsa, il comando manuale di emergenza e i requisiti di protezione dell’involucro per le condizioni ambientali.

Visualizza questo prodotto e richiedi un preventivo

Questa scheda tecnica del catalogo supporta la selezione e la richiesta. Non si tratta di una curva pressione-temperatura certificata, di un disegno di installazione o di un'approvazione specifica dell'ordine.

sales.it@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Specifica tecnica

Parametro	Specifica
Costruzione	Saracinesca a stelo saliente OS&Y; cuneo flessibile da scegliere
Azionamento	Attuatore elettrico multigiro con azionamento a stelo ascendente

Attacchi

Disposizione illustrata: due connessioni di linea RF flangiate

Particolare della connessione	Requisito di selezione
Opzioni di connessione	RF / RTJ flangiato / saldato di testa (BW)
Interfaccia di accoppiamento	Confermare la norma degli attacchi, la faccia di tenuta della flangia o la preparazione a saldare, le dimensioni del tubo e l’ingombro di montaggio.

Materiali

Componente	Materiale / opzione
Corpo e coperchio	Acciaio inossidabile per servizio criogenico; grado selezionato da confermare
Interni, sedi e tenute	Elenco dei materiali selezionati da confermare

Funzionalità di configurazione

- Intercettazione a stelo saliente
- Coperchio prolungato
- Azionamento elettrico multigiro

Note sulla selezione

I limiti della serie orientano la richiesta e non attestano disponibilità o limiti operativi approvati per ogni combinazione di dimensione, pressione e attuatore. Confermare la costruzione scelta e i relativi limiti pressione-temperatura.

Il comportamento in caso di perdita di potenza, il funzionamento di emergenza e il servizio di modulazione vengono selezionati separatamente; un motore da solo non stabilisce un'azione di sicurezza.

Le saracinesche vengono scelte per l’intercettazione; la regolazione per strozzamento e l’apertura parziale prolungata richiedono una valutazione separata del servizio.

Confermare i limiti di pressione e temperatura, la compatibilità dei materiali, la pulizia per servizio ossigeno, lo scarico di sovrapressione del liquido intrappolato e la certificazione del gruppo selezionato. PN, classe ASME e pressione di taratura della valvola di sicurezza sono valori distinti.

sales.it@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com