ARD-BV-016

Cryogene kogelafsluiter met zwevende kogel en boventoegang



Compacte cryogene kogelafsluiter met zwevende kogel en toegang via het bovendeel voor het afsluiten van gasinstallaties. Het onderhoudsdeksel is gecombineerd met lokale handbediening.

Serielimieten zijn een leidraad voor onderzoek en vormen geen geverifieerde beschikbaarheid of goedgekeurde bedrijfslimieten voor elke maat, druk en operatorcombinatie. Bevestig het geselecteerde ontwerp en de druk-temperatuurclassificatie.

Productillustratie. Uiterlijk en afmetingen zijn afhankelijk van de geselecteerde configuratie.

Selectie	Specificatie
Maatbereik	NPS 1/2-3
Drukklassen	ASME-klasse 150-1500
Temperatuur	-196 tot +80°C
Aansluitingen	RF flens / stuiklas (BW)
Middel	LNG / LPG; exacte procesmedium om op te geven

Omschrijf uw vereisten

Vermeld het procesmedium, de ontwerpdruk en -temperatuur, de nominale maat, de aansluitnorm, de bediening, de hoeveelheid en de vereiste inspectiedocumentatie.

Projectselectie

Onderwerp	Selectievereiste
Plaats en inrichting van de zitting	Bevestig de drukrichting, de veiligheids- en afdichtingsmaterialen en de drukdruk van de holte voor het geselecteerde medium.
Integratie	Bevestig de belasting van de exploitant, onderhoudsvrijheid, eindnorm en goedgekeurde omtrek.

Bekijk dit product en vraag een offerte aan

Dit catalogusdatablad ondersteunt de productselectie en het aanvragen van een offerte. Het is geen gecertificeerde druk-temperatuurcurve, geen installatietekening en geen orderspecifieke goedkeuring.

sales.nl@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Bouw	Zwevende kogel met bovenzijde; uitgebreide bovenwerk
Bediening	Handmatige keuze van hendel/ tandwielkast

Aansluitingen

Afgebeelde uitvoering: twee RF flenslijnverbindingen

Verbindingsdetail	Selectievereiste
Verbindingsopties	RF flens / stuiklas (BW)
Paarinterface	Bevestig eindstandaard, voorbereiding van de voorzijde of las, afmetingen van de buis en installatie envelop.

Materialen

Onderdeel	Materiaal / uitvoering
Huis	Roestvrij staal; SS316 / CF8M-opties te selecteren
Zittingen en stopbuspakking	Te specificeren laagtemperatuur-afdichtingssysteem

Configuratie-eigenschappen

- Drijvende kogelsluiting
- Servicedeksel met toegang aan de bovenzijde
- Verlengde spindel met handmatige bediening

Selectienotities

Serielimieten zijn een leidraad voor onderzoek en vormen geen geverifieerde beschikbaarheid of goedgekeurde bedrijfslimieten voor elke maat, druk en operatorcombinatie. Bevestig het geselecteerde ontwerp en de druk-temperatuurclassificatie.

De NPS-reeks wordt gebruikt omdat een gepubliceerd DN-equivalent inconsistent is. Vraag de exacte boring- en aansluitmaten op.

Bevestig druk-temperatuur limieten, materiaalcompatibiliteit, zuurstofreiniging, vastgelopen vloeistofreliëf en certificering voor de geselecteerde assemblage. PN, ASME Klasse en reliëf ingestelde druk zijn aparte waarden.

sales.nl@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com