ARD-BF-002

Kriyojenik kelebek vana · dişliyle çalıştırılır



Uzatılmış boyunlu ve kaynaklı bağlantı düzenine sahip, dişliyle çalıştırılan kriyojenik kelebek vanalar. Seçilen konfigürasyon için boyutu, basınç sınıfını ve tasarım koşullarını onaylayın.

Bu boyut ve basınç aralıkları teknik onaya tabidir. Bunlar, doğrulanmış kullanılabilirlik veya onaylanmış çalışma sınırları değildir. Tam boyut, derece, malzeme ve tasarım sıcaklığı yazılı onay gerektirir.

Ürün illüstrasyonu. Görünüm ve boyutlar seçilen konfigürasyona bağlıdır.

Seçim	Teknik özellikler
Ölçü aralığı	DN 50-900 / NPS 2-36
Basınç sınıfları	PN16-PN50 / ASME Sınıfı 150-300
Sıcaklık	Tasarım sıcaklığını doğrulayın
Bağlantılar	Kaynak uçları · spesifikasyonu onaylayın

Gereksiniminizi tanımlayın

Ortamı, tasarım basıncını ve sıcaklığını, nominal boyutu, bağlantı standardını, çalışmayı, miktarı ve gerekli inceleme belgelerini belirtin.

Bu ürünü inceleyin ve teklif isteyin

Bu katalog veri sayfası seçim ve sorgulamayı destekler. Sertifikalı bir basınç-sıcaklık eğrisi, montaj çizimi veya siparişe özel onay değildir.

sales.tr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Teknik şartname

Parametre	Teknik özellikler
Ölçü aralığı	DN 50-900 / NPS 2-36
Basınç sınıfları	PN16-PN50 / ASME Sınıfı 150-300
Uç bağlantıları	Kaynak uçları · spesifikasyonu onaylayın
Gösterilen operatör	Kırmızı çarklı manuel redüktör
Gösterilen yapı	Uzatılmış boyun, damlama plakası ve cıvatalı erişim kapağı
Sıcaklık aralığı	Bu ayrı referans için yayınlanmamıştır; tasarım sıcaklığını onaylayın

Uç bağlantıları

Resimli düzenleme: Kaynak uçlu yakalar görülebilir; Bu referans için kesin kaynak hazırlığı ve standart yayınlanmamıştır.

Bağlantı detayı	Seçim gereksinimi
Yayınlanan bağlantı	Kaynak uçlu bilezikler gösterilmektedir; son hazırlık ve standart onay gerektirir
Bağlantı standardı	Bu ürün sayfasında belirtilmemiştir. Çiftleşme standardını teklifle onaylayın.

Malzemeler

Malzeme programı seçilen gövde, kaplama, sızdırmazlık yuvası ve conta düzeni için onaylanır.

Yapılandırma özellikleri

- Damlama plakalı uzatılmış boyun
- Manuel vites operatörü
- Cıvatalı erişim kapağı

Seçim notları

Bu boyut ve basınç aralıkları teknik onaya tabidir. Bunlar, doğrulanmış kullanılabilirlik veya onaylanmış çalışma sınırları değildir. Tam boyut, derece, malzeme ve tasarım sıcaklığı yazılı onay gerektirir.

Boyut ve basınç aralıkları bu valf tipi için önerilen araştırma hedefleridir. Nitelikli bir konfigürasyon, tasarım sıcaklığı, malzeme programı ve sertifikalı taslak çizimi, teklif veya seçimden önce onaylanmalıdır.

PN, ASME Sınıfı ve emniyet valfi ayar basıncı ayrı değerlerdir. Seçilen düzenek için izin verilen basınç-sıcaklık, malzeme uyumluluğu, oksijen temizleme, sıkışmış sıvı tahliyesi ve gerekli sertifikasyonları doğrulayın. Sıvı hidrojen ve helyum hizmeti ayrı bir değerlendirme gerektirir.