ARD-BV-009

PN dereceli kriyojenik muylu küresel vana · flanşlı



PN16-160 nominal aralığa ve DN600.'ye kadar boyutlara sahip flanşlı yandan girişli muylu küresel vana serisi Gösterilen düzenlemede uzatılmış bir gövde, bir manüel sonsuz dişli kutusu ve destek ayakları bulunmaktadır.

Boyutlar ve basınç değerleri yapıya, malzemelere ve konfigürasyona bağlıdır. Seçilen basınç-sıcaklık değerini teklifle onaylayın.

Ürün illüstrasyonu. Görünüm ve boyutlar seçilen konfigürasyona bağlıdır.

Seçim	Teknik özellikler
Ölçü aralığı	DN 15-600
Basınç sınıfları	PN16-160
Sıcaklık	-196 - +70°C
Bağlantılar	Flanşlı
Akışkan	LNG / NG, LOX / O2, LN2 / N2, LAr / Ar

Gereksiniminizi tanımlayın

Ortamı, tasarım basıncını ve sıcaklığını, nominal boyutu, bağlantı standardını, çalışmayı, miktarı ve gerekli inceleme belgelerini belirtin.

Proje için seçim

Konu	Seçim gereksinimi
Malzeme programı	Gövde, küre, mil, sızdırmazlık yuvası ve salmastra malzemeleri seçilen konfigürasyonun malzeme listesine göre doğrulanmalıdır.
Mekanik entegrasyon	Şanzıman boşluğunu, uzatma yüksekliğini, destek yüklerini ve onaylanmış boyutsal çizimi onaylayın.

Bu ürünü inceleyin ve teklif isteyin

Bu katalog veri sayfası seçim ve sorgulamayı destekler. Sertifikalı bir basınç-sıcaklık eğrisi, montaj çizimi veya siparişe özel onay değildir.

sales.tr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Teknik şartname

Parametre	Teknik özellikler
İnşaat	Yandan girişli, muyluya monteli küre
Çalıştırma şekli	Resimli düzenlemede manuel sonsuz dişli kutusu
Denetim referansları	GB/T 24925; BS 6364
Yangın tasarımı referansları	API 607; API 6FA - seçilen yapılandırmaya ilişkin belgeler

Uç bağlantıları

Resimli düzenleme: yandan girişli flanşlı gövde, uzun açık gövde uzantısı, beş kollu el çarkına sahip mavi sonsuz dişli kutusu ve iki mavi destek ayağı

Bağlantı detayı	Seçim gereksinimi
Bağlantı seçenekleri	Flanşlı
Arayüz seçimi	Uç standardını, nominal boyutu, boru boyutlarını ve gerekli montaj ilişkisi arayüzünü belirtin.
Flanş tanımı	Hat için flanş standardını, nominal basıncı, kaplamayı, delmeyi ve contayı seçin. PN tanımı flanş boyutlarını tek başına tanımlamaz.

Malzemeler

Malzeme programı seçilen gövde, kaplama, sızdırmazlık yuvası ve conta düzeni için onaylanır.

Yapılandırma özellikleri

- Muylu destekli küre ve yandan girişli gövde
- Manuel sonsuz dişli kutusuyla uzatılmış mil
- Antistatik tasarım
- Seçilen vana grubu için mil salmastrası ve yangın emniyeti tasarım seçenekleri değerlendirildi

Seçim notları

Boyutlar ve basınç değerleri yapıya, malzemelere ve konfigürasyona bağlıdır. Seçilen basınç-sıcaklık değerini teklifle onaylayın.

DN ve PN, doğrulanmış boyut-basınç matrisi değil, bağımsız seri limitleridir. Gövde kalitesini, bilya ve yatak yapısını, basınç-sıcaklık değerini ve siparişe özel test belgelerini doğrulayın.

Seçilen düzenek için basınç-sıcaklık sınırlarını, malzeme uyumluluğunu, oksijen temizliğini, sıkışan sıvı tahliyesini ve sertifikasyonunu onaylayın. PN, ASME Sınıfı ve tahliye ayar basıncı ayrı değerlerdir.

sales.tr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com