ARD-GL-013

Kriyojenik vidalı çek valf



Ürün illüstrasyonu. Görünüm ve boyutlar seçilen konfigürasyona bağlıdır.

Otomatik geri dönüşsüz görevi manuel olarak uygulanan kapatma konumuyla birleştiren, LNG deniz boruları için kriyojenik vidalı geri dönüşsüz seçim. Sistem için seçilen disk ve gövde düzenlemesini onaylayın.

Seri limitleri kılavuz sorgusu olup, her boyut, basınç ve operatör kombinasyonu için doğrulanmış kullanılabilirlik veya onaylanmış çalışma limitleri değildir. Seçilen tasarımı ve basınç-sıcaklık değerini onaylayın.

Seçim	Teknik özellikler
Ölçü aralığı	Belirlenecek nominal boyut
Basınç sınıfları	Belirlenecek basınç derecesi
Sıcaklık	Belirlenecek kriyojenik tasarım sıcaklığı
Bağlantılar	Belirlenecek bağlantıları sonlandırın
Akışkan	LNG hizmeti; Belirlenecek tam işlem ortamı

Gereksiniminizi tanımlayın

Ortamı, tasarım basıncını ve sıcaklığını, nominal boyutu, bağlantı standardını, çalışmayı, miktarı ve gerekli inceleme belgelerini belirtin.

Proje için seçim

Konu	Seçim gereksinimi
Çalışma görevi	Gerekli akış yönünü, kontrol yanıtını, manuel kapatma görevini ve hat koşullarını belirtin.
Denizcilik belgeleri	Klas kuruluşunun gerekliliklerini, seçilen tasarım standardını, malzeme izlenebilirliğini ve testleri doğrulayın.

Bu ürünü inceleyin ve teklif isteyin

Bu katalog veri sayfası seçim ve sorgulamayı destekler. Sertifikalı bir basınç-sıcaklık eğrisi, montaj çizimi veya siparişe özel onay değildir.

sales.tr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Teknik şartname

Parametre	Teknik özellikler
İnşaat	Vidalı geri dönüşsüz (SDNR)
Çalıştırma şekli	Manuel vidalı izolasyonla otomatik kontrol işlemi

Uç bağlantıları

Resimli düzenleme: flanşlı glob vana desenli gövde ve uzatılmış manuel el çarkı tertibatı

Bağlantı detayı	Seçim gereksinimi
Bağlantı seçenekleri	Belirlenecek bağlantıları sonlandırın
Çiftleşme arayüzü	Uç standardını, kaplama veya kaynak hazırlığını, boru boyutlarını ve montaj zarfını onaylayın.
Yapılandırma seçimi	Bağlantı noktası modeli ve son standart proje seçimleridir; teslimat referansı ortak bir boyutsal program oluşturmaz.

Malzemeler

Bileşen	Malzeme / seçenek
Gövde ve üst kapak	Kriyojenik paslanmaz çelik; onaylamak için seçilen not
vana iç aksamı, koltuklar ve contalar	Onaylanacak seçilen malzeme programı

Yapılandırma özellikleri

- Kombine geri dönüşsüz ve manuel kapatma görevi
- Genişletilmiş manuel üst montaj gösterilmektedir
- Proje için seçilen deniz hattı entegrasyonu

Seçim notları

Seri limitleri kılavuz sorgusu olup, her boyut, basınç ve operatör kombinasyonu için doğrulanmış kullanılabilirlik veya onaylanmış çalışma limitleri değildir. Seçilen tasarımı ve basınç-sıcaklık değerini onaylayın.

Teslimat geçmişinden veya çizimden herhangi bir sınıf onayı, nominal aralık, çatlama basıncı veya kapanma süresi anlaşılamaz.

Seçilen düzenek için basınç-sıcaklık sınırlarını, malzeme uyumluluğunu, oksijen temizliğini, sıkışan sıvı tahliyesini ve sertifikasyonunu onaylayın. PN, ASME Sınıfı ve tahliye ayar basıncı ayrı değerlerdir.

sales.tr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com