ARD-SF-003

Flanşlı alev tutucu



DN 250 aracılığıyla yayınlanmış boyutsal verilere sahip flanşlı paslanmaz çelik alev tutucu serisi.

Boyutlar ve basınç değerleri yapıya, malzemelere ve konfigürasyona bağlıdır. Seçilen basınç-sıcaklık değerini teklifle onaylayın.

Ürün illüstrasyonu. Görünüm ve boyutlar seçilen konfigürasyona bağlıdır.

Seçim	Teknik özellikler
Ölçü aralığı	DN 25-250
Basınç sınıfları	PN16 (1.6 MPa nominal)
Sıcaklık	-196 - +60°C
Bağlantılar	Flanşlı

Gereksiniminizi tanımlayın

Ortamı, tasarım basıncını ve sıcaklığını, nominal boyutu, bağlantı standardını, çalışmayı, miktarı ve gerekli inceleme belgelerini belirtin.

Bu ürünü inceleyin ve teklif isteyin

Bu katalog veri sayfası seçim ve sorgulamayı destekler. Sertifikalı bir basınç-sıcaklık eğrisi, montaj çizimi veya siparişe özel onay değildir.

sales.tr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

Teknik şartname

Parametre	Teknik özellikler
Ölçü aralığı	DN 25-250
Basınç sınıfları	PN16 (1.6 MPa nominal)
Uç bağlantıları	Flanşlı
Belirtilen akışkan	IIC
Sıcaklık aralığı	-196 - +60°C

Uç bağlantıları

Resimli düzenleme: Flanşlı koruma cihazı; bu bir izolasyon vanası değildir.

Bağlantı detayı	Seçim gereksinimi
Yayınlanan bağlantı	Flanş (HG20592)
Referans verilen flanş standardı	HG 20592 (yayınlandığı şekliyle tanım); baskı, kaplama, delme ve basınç tanımı belirtilmelidir.
Flanş seçimi	Nominal boyutu, flanş değerini, kaplamayı, delmeyi ve contayı belirtin. Bunları yalnızca görüntüden çıkarmayın.

Malzemeler

Bileşen	Malzeme / seçenek
Gövde	06Cr19Ni10
Çekirdek	06Cr19Ni10
Conta	06Cr19Ni10+grafit

Referans boyutları

Boyutlar yalnızca tablo halindeki versiyon için geçerlidir. Kurulumdan önce seçilen boyut, değer ve bağlantılar için onaylanmış taslak çizimini onaylayın.

DN	L	K	D	N-φ	Ağırlık (kg)
25	204	85	115	4-14	-
32	234	100	140	4-18	-
40	238	110	150	4-18	-
50	260	125	165	4-18	-
65	260	145	185	8-18	-
80	322	160	200	8-18	-

sales.tr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com

DN	L	K	D	N-φ	Ağırlık (kg)
100	326	180	220	8-18	-
125	366	210	250	8-18	-
150	406	240	285	8-22	-
200	464	295	340	12-22	-
250	546	355	405	12-26	-

Doğrusal boyutlar: mm; ağırlıklar: aksi belirtilmedikçe kg. Diş, montaj ve basınç tanımları doğrusal boyutlar değildir. Kısa çizgi, hiçbir değerin belgelenmediği anlamına gelir. Kurulum için onaylı taslak çizimini isteyin.

Yapılandırma özellikleri

• Flanş (HG20592)

Seçim notları

Boyutlar ve basınç değerleri yapıya, malzemelere ve konfigürasyona bağlıdır. Seçilen basınç-sıcaklık değerini teklifle onaylayın.

“IIC” referansta belirtilen orta sınıflandırmadır. Seçim için gerekli gaz grubu, alev tutuculuk görevi ve sertifikasyon belirtilmelidir.

PN, ASME Sınıfı ve emniyet valfi ayar basıncı ayrı değerlerdir. Seçilen düzenek için izin verilen basınç-sıcaklık, malzeme uyumluluğu, oksijen temizleme, sıkışmış sıvı tahliyesi ve gerekli sertifikasyonları doğrulayın. Sıvı hidrojen ve helyum hizmeti ayrı bir değerlendirme gerektirir.

sales.tr@ardencryogenics.com | sales@ardencryogenics.com